



EV-19

EV-5

KORKEUSERO LUISKATAAN KAUPUNGIN PUOLELLE
KALTEVUUTEEN 1:2.
LUISKAAN ISTUTETAAN PUUSTOA.

TONTIN RAJALLA:
MURSKEKAISTA/ PAINANNE

LUISKAUS TONTIN PUOLELLA 1:1

AJOYHTEYS
MASTOLLE

Murske
82 m²

Asfaltti
2487 m² (katualueella 57m²)

Viheralue, nurmi, pensasalue
188 m²

Viheralue,
Kunnan omistama metsitettävä alue.
560 m²

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS:

- Suomenpihlaja 9kpl
- Koivuangervo 61 kpl
- Kasvualusta 60cm

Pensaat istutetaan puun ympärille.
Puun ja pensaiden aluset täytetään kuorikatteella.

- Muut viheralueet nurmetetaan.
- Kasvualusta min 20cm.

METSITETTÄVÄ ALUE:

- Kuusi 8kpl
- Hieskoivu 7kpl
- Kasvualusta 60cm

Puun taimen ympärille istutetaan ryppääseen 10kpl
pieniä puuntaimia ja istutusalue katetaan kuorikatteella.

Alueen annetaan kasvaa "luonnontilaiseksi sekametsäksi"

TONTIN POHJOIS- JA LÄNSIRAJALLE
ASENNETAAN MAANTIEKAIDE TARVITTAVILLE OSIN.
YHTEENSÄ n. 70m

nyk. +53.50
suun. +55.20

71840

4495

nyk. +50.60
suun. +55.10

nyk. +54.60
suun. +55.30

TONTIN RAJALLA:
"ASFALTTIMAKKARA"

14609

MAANTIEKAIDE

MAANTIEKAIDE

14000

6079

1AP-LE

2AP

1AP

2AP

1AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

KOIVUNOKSA 25

HALLI

+55.600

AJOYHTEYS
MASTOLLE

MELUAITA
- kivikori, h= n.2m

TONTIN RAJALLA:
"ASFALTTIMAKKARA"

MELUAITA
- kivikori, h= n.2m

Rakennuksen vieressä maan kallistus vähintään 1:20 3 metrin matkalla.
Piha asfaltoidaan liikennealueella, istutukset erillisen istutussuunnitelman mukaisesti
Jäteastiat sijoitetaan 3 sivulta umpinaiseen katokseen.
Lumi varastoidaan tontin pohjois- ja itärajalle, tarvittaessa liika lumi kuljetetaan lumenkaatopaikalle.
Piha-alueen sadevedet johdetaan kallistuksilla pintavesikaivoihin.
Hule- ja salaojavedet johdetaan hulevesiviemäriin.
Hulevesien käsittely esitetään erillisessä LVI-suunnittelijan laatimassa KVV- asemapiirroksessa.

nyk. +54.30
suun. +55.10

JÄTEKATOS 2x3m
LK.+55.80
et. rajoista
1m²5m

+55.30
pihakaivo

LÄMPÖKAIVO-1

1AP-LE

2AP

1AP

2AP

1AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

2AP

SUOMENPIHLAJA 1kpl
KOIVUANGERVO 6kpl
istutusväli 0,5m

AJOLIITTYMÄ
LEVEYS 10m.

SUOMENPIHLAJA 8kpl
istutusväli 8,5m
KOIVUANGERVO 55kpl
istutusväli 0,5m

nyk. +55.50
suun. +55.50

LUISKAUS TONTIN PUOLELLA 1:1

nyk. +54.80
suun. +55.30

5835

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

+55.10

JOHTORASITE

SIIRRETÄÄN RASITE TONTIN KESKELTÄ
KULKEMAAN TONTIN LÄNSIREUNALLE.

Koivunoksa

KTY-22

III

e=0,50

Autopaikkavaade: 1ap / 100 kem² = 1855 / 100 = 19 ap
Toteutetaan 46ap, joista 2kpl LE-mitoituksella.
Polkupyöräpaikkoja toteutetaan 10kpl.

Kuva/kuva 245-7-870-20	Korkeus Tontin	Tontin	Varustuksen arvioinninmerkintä varten	Rak.luvun n:o
Rakennuslupa UUDISRAKENNUS	Pääpiirustus			
Rakennuskohde nro ja osoite KOY KOIVUNOKSA 25 KOIVUNOKSA 25 04200 KERAVA	Piirustuksen nimi PIHA- JA ISTUTUSSUUNNITELMA			n:o 1:200
arkTaipale oy Pursulanrinne 17 17500 Padasjoki	Suunnittelija, päiväys ja allekirjoitus Jarmo Taipale RA, amk 26.10.2022	Suunnitelman ARK	Piirustuksen ARK-592021-10	